



安装面板尺寸
PANEL CUT-OUT

主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项目	Team	参数	Parameter
电路图	Circuit		
额定电流、电压	Rated Voltage	6A 250V AC	
额定电流	Rated current	10A 125V AC	
绝缘电阻	Insulated resistance	≥100MΩ	
接触电阻	Contact resistance	≤50mΩ	
介电强度(微秒)	Dielectric strength	≥1500V AC/5S	
操作温度	Operating Temperature	-25℃ ~ +85℃	
电寿命	Electrical Life	≥10000 Cycles	
功能	Function	(ON)-(OFF)-(ON) (Momentary)	

NO.	名称	数量	材料	表面处理
	NAME	Q'TY	MATERIAL	FINISHING
①	按钮 Rocker	1	PA66	
②	底座 Housing	1	PA66	
③	触点 Contact	2	AgCd012镀层/ Brass H62 6 0.8黄铜、 Silver Plated 镀银	
④	中角 Terminal	1	Brass H62 6 0.8黄铜	Silver Plated 镀银
⑤	边角 Terminal	1	Brass H62 6 0.8黄铜	Silver Plated 镀银
⑥	弹簧 Spring sheet	1	QSn6-5-0.1 6 0.1 磷青铜	Nickel plated 镀镍
⑦	弹簧 Spring	1	Spring steel wire 弹簧钢丝 0.5mm	

版本	标示	更改描述

产品型号: KCD1-123-2	产品料号:
产品系列: Rocker switch	规格:
图纸比例: 1:1	日期: 2014.6.19
更改有特标指示, 公称依照以下要求: X=±0.05, Y=±0.30, Z=±0.15 (第一视角法)	日期: 2014.6.19

乐清市戴尔电子有限公司
YUEQING DAIR ELECTRON CO., LTD