



安装面板尺寸  
PANEL CUT-OUT

主要技术参数、性能  
The Main Technology Performance

项目	Item	参数	Parameter
电路图	KCD2-203	ON-OFF-ON	↑↑↑
	KCD2-213	(ON)-OFF-ON	↑↑↑
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	KCD2-223 (ON)-OFF-(ON)	16A 250V AC	↑↑↑
		20A 125V AC	↑↑↑
绝缘电阻 Insulated resistance		500VDC 100MΩ min	↑↑↑
接触电阻 Contact resistance		35mΩ max	↑↑↑
介电强度(微秒) Dielectric strength		≥1500V AC/5S	↑↑↑
操作温度 Operating Temperature		-25℃ ~ +85℃	↑↑↑
电寿命 Electrical Life		≥10,000 Cycles	↑↑↑
功能 Function		DPDT without Lamp	↑↑↑

NO.	名称 NAME	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
④	中角 Terminal	1	Brass H62 6.0, 8镀铜	Silver Plated 镀银
③	边角 Terminal	1	Brass H62 6.0, 8镀铜	Silver Plated 镀银
②	底座 Housing	1	PA66	
①	按钮 Rocker	1	PA66/PC	

更改备注			
版本	标示	更改备注	日期
产品型号: KCD2	产品料号:		
产品系列: Rocker switch	图号:		
图纸比例: 1:1.2	日期: 2013.10.11	日期: 2013.10.11	日期: 2013.10.11
备注: 有修改特标注示, 公差依照以下要求: X=±0.5, Y=±0.30, Z=±0.15 (第一转角处)			

乐清市戴尔电子有限公司  
YUEQING DAIR ELECTRON CO., LTD